SPC Universal Aerosol 500 ml.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878



KERNGEGEVENS

Handelsnaam	SPC Universal Aerosol 500 ml.
UFI	994C-KAE4-U9AP-84J0
Versie	1
Revisiedatum	20.10.2026
Printdatum	20.10.2026
Taal	Nederlands (NL)


GHS02


GHS07


GHS09

SIGNAALWOORD

GEVAAR

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

RUBRIEK 1 · IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam	SPC Universal Aerosol 500 ml.
UFI	994C-KAE4-U9AP-84J0

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Toepassing	Kleefmiddel (contactlijm) in spuitbus
Ontraden gebruik	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier	**Spuitlijmconcurrent B.V.** Postbus 9343 1800 GH Alkmaar Nederland
Telefoon	072-3033499
E-mail	info@spuitlijmconcurrent.nl
Website	www.spuitlijmconcurrent.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodgevallen	NVIC Nederland: +31 (0)88 755 8000 (alleen voor artsen)

RUBRIEK 2 · IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Gevarenklasse en -categorie	Code	Gevarenaanduiding
Aerosol 1	H222-H229	Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Aquatic Chronic 2	H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Skin Irrit. 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3	H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen	GHS02 (vlam), GHS07 (uitroepteken), GHS09 (milieu)
Signaalwoord	**Gevaar**
Gevaarbepalende componenten voor de etikettering	nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0,1% benzeen, CAS-nr. 71-43-2) aceton

Gevarenaanduidingen

H222-H229	Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P210	Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P304+P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321	Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P362+P364	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405	Achter slot bewaren.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501	De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens

- Bevat zinkbis(dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Product bevat precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, artikel 9.

- Bevat minimaal 50% gewichtsprocent ontvlambare bestanddelen.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	PBT: niet van toepassing. zPzB: niet van toepassing.
Hormoonontregelende eigenschappen	Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 3 · SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Beschrijving: mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Stof	Identificatie	Indeling (EG) nr. 1272/2008	Gehalte
dimethylether Reg.nr.: 01-2119472128-37	CAS: 115-10-6 EG: 204-065-8	Flam. Gas 1A, H220; Flam. Liq. 1, H224; Press. Gas (Comp.), H280	50-80%
nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0,1% benzeen, CAS-nr. 71-43-2)	CAS: 64742-49-0 EG: 265-151-9	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	20-<40%
aceton Reg.nr.: 01-2119471330-49	CAS: 67-64-1 EG: 200-662-2	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066	20-<40%
zinkbis(dibutyldithiocarbamaat) Reg.nr.: 01-2119535161-51	CAS: 136-23-2 EG: 205-232-8	Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	<0,5%

De volledige tekst van de vermelde gevarenaanduidingen staat in rubriek 16.

RUBRIEK 4 · EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aandacht besteden aan zelfbescherming. Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.
Na inademing	Als het slachtoffer niet ademt: mond-op-mond- of mond-op-neusbeademing toepassen en onmiddellijk contact opnemen met een (spoed)arts.
Na huidcontact	Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Na oogcontact	De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Na inslikken	Mond spoelen met water. Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5 · BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of alcoholbestendig schuim bestrijden.
Ongeschikte blusmiddelen	Krachtige waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Onder bepaalde brandomstandigheden kunnen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld koolmonoxide (CO).

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
- Volledig beschermende overall aantrekken.

RUBRIEK 6 · MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet-beschermde personen op afstand houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater laten terechtkomen.
- Bij indringen in afvalwater of riolering de bevoegde instantie waarschuwen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Verontreinigd materiaal als afval verwijderen volgens rubriek 13.
- Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie over veilig hanteren: zie rubriek 7. Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Informatie over verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7 · HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplek zorgen.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar

- Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
- Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken.
- Houder onder druk. Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- Organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat, moeten voldoen aan de ATEX 137-richtlijn (1999/92/EG). Voor apparatuur die wordt gebruikt op plaatsen waar explosiegevaar bestaat, geldt de ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU, voorheen ATEX 95: 94/9/EG).

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en vaten	De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van spuitbussen (drukhouders) in acht nemen.
Gezamenlijke opslag	Niet noodzakelijk.
Verdere eisen	Verpakking goed gesloten houden.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8 · MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die op de werkplek in acht moeten worden genomen:

Stof	Lijst	Grenswaarde
dimethylether CAS 115-10-6	WGW (NL)	Kortetermijnwaarde: 1500 mg/m³, 781 ppm Langetermijnwaarde: 950 mg/m³, 495 ppm
	IOELV (EU)	Langetermijnwaarde: 1920 mg/m³, 1000 ppm
	VL (B)	Langetermijnwaarde: 1920 mg/m³, 1000 ppm
aceton CAS 67-64-1	WGW (NL)	Kortetermijnwaarde: 2420 mg/m³, 1000 ppm Langetermijnwaarde: 1210 mg/m³, 500 ppm
	IOELV (EU)	Langetermijnwaarde: 1210 mg/m³, 500 ppm
	VL (B)	Kortetermijnwaarde: 1187 mg/m³, 492 ppm Langetermijnwaarde: 594 mg/m³, 246 ppm

Aanvullende gegevens: als basis dienden de lijsten die bij het opstellen geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen	Geen aanvullende gegevens; zie rubriek 7.
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen	De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht nemen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Geen met product doordrenkte poetsdoeken in de broekzakken meenemen.
Bescherming van de ademhalingswegen	Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming dragen. Het zuurstofgehalte van de ingeademde lucht moet > 17% zijn. Bij korte of geringe belasting een ademfiltertoestel; bij intensieve of langdurige blootstelling een van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. Filter AXP3 (EN 14387).
Bescherming van de handen	Veiligheidshandschoenen van butylrubber (EN 374, EN 388: 4101). Permeatiedoorbraaktijd volgens EN 374-3: > 480 minuten. Kies het handschoenmateriaal op basis van penetratietijd, permeatiegraad en degradatie. Het dragen van katoenen onderhandschoenen (eenmalig gebruik) wordt aanbevolen; deze na gebruik weggooien om blootstelling aan geabsorbeerd product te voorkomen.
Handschoenmateriaal	De keuze van een geschikte handschoen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt per fabrikant. Omdat het product uit meerdere stoffen bestaat, is de bestendigheid van het handschoenmateriaal niet vooraf te berekenen en moet deze vóór gebruik worden getest. Langdurig contact: butylrubber. Contact van maximaal 15 minuten: butylrubber. De precieze doorbraaktijd is verkrijgbaar bij de handschoenfabrikant en moet in acht worden genomen.
Bescherming van de ogen/het gezicht	Nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166).
Lichaamsbescherming	Geschikte beschermende werkkleding dragen (EN 340, EN 463, EN 468, EN 943-1, EN 943-2).

RUBRIEK 9 · FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Aërosol
Kleur	Geelachtig
Geur	Oplosmiddelachtig
Geurdrempelwaarde	Niet bepaald.
Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald.
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	55,8-56,6 °C (aceton)
Onderste explosiegrens	2,6 vol.% (aceton)
Bovenste explosiegrens	13 vol.% (aceton)
Vlampunt	< -30 °C (nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0,1% benzeen, CAS-nr. 71-43-2))
Zelfontbrandingstemperatuur	370 °C (nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0,1% benzeen, CAS-nr. 71-43-2))
Ontledingstemperatuur	Niet bepaald.
pH	Niet van toepassing.
Viscositeit, dynamisch bij 20 °C	275 mPa·s
Oplosbaarheid in water	Niet of slecht mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log-waarde)	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20 °C	233 hPa (aceton)
Dampspanning bij 50 °C	800 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,84 g/cm³
Dampdichtheid	Niet bepaald.

9.2 Overige informatie

Vorm	Aërosol
Organisch oplosmiddel	20 - 50 %
Gehalte aan vaste bestanddelen	50 - 60 %
Verdampingssnelheid	Niet bepaald.

Met opmerkingen [CL1]: Waarde overgenomen uit de bron-SDS (Spraybond X10 Aerosol, 07-2023), maar een gehalte boven 100% kan niet. Samen met 52,5% vaste stof komt het totaal op 180%. Graag de juiste waarden bij Zettex opvragen.

Met opmerkingen [CL2]: Waarde overgenomen uit de bron-SDS. Lijkt niet te passen bij de samenstelling in rubriek 3 en bij het oplosmiddelgehalte. Graag laten bevestigen.

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Aerosolen	Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Ontvlambare vloeistoffen	Niet van toepassing.
Overige fysische gevarenklassen	Niet van toepassing: ontplofbare stoffen, ontvlambare gassen, oxiderende gassen, gassen onder druk, ontvlambare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en mengsels, pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, organische peroxiden, bijtend voor metalen, ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen.

RUBRIEK 10 · STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
10.2 Chemische stabiliteit	Geen ontleding bij opslag en hantering volgens voorschrift.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Oxiderende stoffen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11 · TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is niet getest. De onderstaande gegevens zijn afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Stof	Blootstellingsroute	Waarde
dimethylether CAS 115-10-6	Inhalatief	LC50, 4 h: 308 mg/l (rat)
aceton CAS 67-64-1	Oraal Dermaal Inhalatief	LD50: > 5.000 mg/kg (rat) LD50: > 5.000 mg/kg (konijn) LC50: 39 mg/l (rat)
zinkbis(dibutyldithiocarbamaat) CAS 136-23-2	Oraal	LD50: > 2.000 mg/kg (rat)

Acute toxiciteit	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Huidcorrosie/-irritatie	Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit in geslachtscellen	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Giftigheid voor de voortplanting	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing (aspiratie)	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12 · ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Stof	Parameter	Waarde
aceton CAS 67-64-1	LC50, 96 h EC50, 48 h	> 5.000 mg/l (vis) 39 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
12.3 Bioaccumulatie	dimethylether (CAS 115-10-6): log Kow 0,1 (aanbevolen waarde uit de LOGKOW-databank)
12.4 Mobiliteit in de bodem	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	PBT: niet van toepassing. zPzB: niet van toepassing.
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen	Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
12.7 Andere schadelijke effecten	Giftig voor vissen.

Aanvullende ecologische informatie

- Ecotoxicologische gegevens zijn niet specifiek voor dit product vastgesteld. De informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten.
- Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) – giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- Waterbezwaarlijkheidsklasse 1 (D) (zelfclassificatie): licht gevaarlijk voor water.
- Niet onverdund of in grote hoeveelheden in het grondwater, het oppervlaktewater of de riolering laten terechtkomen.
- In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

RUBRIEK 13 · INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling product	Mag niet samen met huisvuil worden verwijderd en mag niet in de riolering terechtkomen.
Europese afvalcatalogus	Voor de exacte afvalcode contact opnemen met de afvalverwerker.
Niet-gereinigde verpakkingen	Afvalverwijdering volgens de overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14 · INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN-nummer of ID-nummer	ADR, IMDG, IATA: UN1950
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	ADR: 1950 SPUITBUSSEN IMDG: AEROSOLS, MARINE POLLUTANT IATA: AEROSOLS, flammable
14.3 Transportgevarenklasse(n)	ADR: klasse 2 (5F) Gassen, etiket 2.1 IMDG: klasse 2.1, etiket 2.1 IATA: klasse 2.1, etiket 2.1
14.4 Verpakkingsgroep	ADR, IMDG, IATA: niet van toepassing
14.5 Milieugevaren	Product bevat milieugevaarlijke stoffen: nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0,1% benzeen, CAS-nr. 71-43-2). Marine pollutant: ja – symbool (vis en boom) Bijzondere kenmerking (ADR): symbool (vis en boom)
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Waarschuwing: gassen Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): - EmS-nummer: F-D, S-U Stowage code: SW1 – protected from sources of heat; SW22 – for AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, clear of living quarters. Segregation code: SG69 – for AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre and for WASTE AEROSOLS: segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Niet van toepassing.
Transport / verdere gegevens	Luchtvracht: passagiersvliegtuig/rail max. 75 kg; uitsluitend vrachtvliegtuig max. 150 kg ADR: beperkte hoeveelheden (LQ) 1 L; uitgezonderde hoeveelheden (EQ) code E0 – niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid; vervoerscategorie 2; tunnelbeperkingscode D IMDG: limited quantities (LQ) 1 L; excepted quantities (EQ) code E0 – not permitted as excepted quantity
VN "Model Regulation"	UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1, MILIEUGEVAARLIJK



ADR/IMDG/IATA 2.1

RUBRIEK 15 · REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
SZW-lijst van mutagene stoffen	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (vruchtbaarheid, ontwikkeling, borstvoeding)	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III) – met naam genoemde gevaarlijke stoffen, bijlage I	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Seveso-categorie	P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN E2 Gevaar voor het aquatisch milieu
Drempelwaarde lagedrempelinrichtingen	150 t
Drempelwaarde hogedrempelinrichtingen	500 t
Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII – beperkingsvoorwaarden	3
Richtlijn 2011/65/EU (RoHS), bijlage II	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Verordening (EU) 2019/1148 – bijlage I (precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt)	Geen van de bestanddelen staat op de lijst.
Verordening (EU) 2019/1148 – bijlage II (precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld)	aceton (CAS 67-64-1)
Verordening (EG) nr. 273/2004 en nr. 111/2005 (drugsprecursoren)	aceton (CAS 67-64-1) – categorie 3
Nationale voorschriften – Storingsverordening (klasse / aandeel)	NK: 100%
Waterbezwaarlijkheidsklasse	WGK 1 (D) (zelfclassificatie): licht gevaarlijk voor water.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16 · OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de H-zinnen uit rubriek 3

H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H224	Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Versie-informatie	Versie 1 – eerste uitgave van dit veiligheidsinformatieblad onder de handelsnaam SPC Universal Aerosol 500 ml.
Bronnen	De indeling komt overeen met de actuele EG-lijsten en is aangevuld met gegevens uit wetenschappelijke publicaties en gegevens van de fabrikant.

Afkortingen en acroniemen

ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg	**Press. Gas (Comp.)**	Gassen onder druk – samengeperst gas
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods	**Flam. Liq. 1 / 2**	Ontvlambare vloeistoffen – categorie 1 / 2
IATA	International Air Transport Association	**Skin Irrit. 2**	Huidcorrosie/-irritatie – categorie 2
GHS	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals	**Eye Irrit. 2**	Ernstig oogletsel/oogirritatie – categorie 2
EINECS / EG	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances	**Skin Sens. 1**	Sensibilisatie van de huid – categorie 1
CAS	Chemical Abstracts Service	**STOT SE 3**	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – categorie 3
LC50 / LD50	Lethale concentratie / lethale dosis, 50 procent	**Asp. Tox. 1**	Aspiratiegevaar – categorie 1
PBT / zPzB	Persistent, bioaccumulerend en toxisch / zeer persistent en zeer bioaccumulerend	**Aquatic Acute 1**	Gevaar voor het aquatisch milieu – acuut – categorie 1
Flam. Gas 1A	Ontvlambare gassen – categorie 1A	**Aquatic Chronic 1 / 2**	Gevaar voor het aquatisch milieu – langetermijn – categorie 1 / 2
Aerosol 1	Aerosolen – categorie 1		

DISCLAIMER

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en op informatie van de fabrikant. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld om het product veilig te hanteren, op te slaan, te vervoeren en te verwijderen. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl.