

DS-150

Citrus Cleaner · 500 ml

KENMERKEN

- **verwijdert lijmnevel (overspray)**
- **verwijdert de meeste vlekken en gemorste resten**
- **naspoelen niet nodig**
- **laat geen plakkerige resten achter**



TOEPASSINGEN

- verwijderen van lijmresten en lijmnevel
- vet, olie, bitumen, harsen, etiketlijmresten, flux

PRODUCTOMSCHRIJVING

DS-150 Citrus Cleaner is een krachtig, hoogwaardig reinigingsmiddel op basis van natuurlijk voorkomende terpenen. **DS-150** is een alternatief voor reinigingsoplosmiddelen zoals terpentine, methylethylketon (MEK), aceton, tolueen, glycolethers en gefluoreerde en gechloreerde organische oplosmiddelen.

Dankzij het hoge oplossend vermogen verwijdert **DS-150** vet, olie, bitumen, harsen, etiketlijmresten, flux, lijmen en vele andere producten op petrochemische basis.

Reageert niet met metalen en de meeste kunststoffen, maar kan sommige soorten kunststof en rubber aantasten of laten zwellen. Test altijd eerst een klein deel van het materiaal om de geschiktheid van het product voor de toepassing te beoordelen.

Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	DS-150 Citrus Cleaner
Oplosmiddel	terpenen
Drijfgas	koolwaterstof
Spuitbereik	ca. 6 m²
Spuitpatroon	nevelspray
Kleur	transparant
Houdbaarheid	max. 12 mnd.
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Spuit eerst een kleine hoeveelheid DS-150 op een onopvallende plek van de ondergrond om de verdraagzaamheid te controleren. Gebruik het product niet als de ondergrond verkleurt, zacht wordt of opzwelt.
3. Spuit het product op het vervuilde oppervlak en laat het 20-30 seconden inwerken. Verwijder het daarna met een zachte, pluisvrije doek.
4. Verleng bij hardnekkige vervuiling de inwerktijd en wrijf daarna krachtig met een zachte, pluisvrije doek of borstel om de vervuiling te verwijderen.
5. Herhaal indien nodig.

BELANGRIJK

DS-150 reageert niet met metalen en de meeste kunststoffen, maar sommige soorten kunststof en rubber kunnen worden aangetast of opzwellen. Controleer daarom altijd eerst de verdraagzaamheid op een onopvallende plek voordat je het product op grotere oppervlakken gebruikt.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele, ongeopende spuitbus, is het product 12 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.