

DS-155

500 ml spuitbus

KENMERKEN

- **niet-chloorhoudend (NC)**
- **snel en schoon aan te brengen**
- **fijne nevelspray**
- **hoge tack**
- **verlijmt een grote variëteit aan materialen**



TOEPASSINGEN

- gelaagde composietconstructies (polyester- en epoxy-infusie)
- tijdelijk fixeren van bouwfolie op kunststof frames

PRODUCTOMSCHRIJVING

DS-155 is een spuitlijm met hoge tack, compatibel met harsen, speciaal ontwikkeld voor de productie van gelaagde composietconstructies.

De fijne nevelspray bedekt het oppervlak van het composiet eenvoudig en dankzij de snelle droging van **DS-155** kunnen lagen met minimale wachttijd worden opgebouwd, terwijl er toch een sterke verbinding ontstaat.

Ideaal voor tijdelijke verbindingen die een directe hechting met een lagere hittebestendigheid vereisen, zoals het tijdelijk aanbrengen van bouwfolie op kunststof frames. Hierbij volstaat vaak enkelzijdig verlijmen. Geschikt voor polyester-infusie en epoxy-infusie.

Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	DS-155
Vaste stoffen	± 45%
Hittebestendigheid	-40 tot +100 °C
Spuitbereik	ca. 6 m²
Spuitpatroon	nevelspray
Kleur	transparant
Droogtijd	5-10 min.
Opentijd	tot 20 min.
Oplosmiddel	pentaan
Drijfgas	koolwaterstof
VOC	544 g/l
Houdbaarheid	max. 12 mnd.
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Handwals medium
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van de verlijmde materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Materialen moeten schoon, droog en vrij zijn van vet, olie en stof. Te veel stof zal het resultaat beïnvloeden.
3. Houd de spuitbus circa 70° ten opzichte van het oppervlak.
4. Breng een gelijkmatige laag lijm aan op één of beide oppervlakken en zorg voor een dekking van 90-100%.
5. Bij poreuze ondergronden kan het nodig zijn om een tweede laag aan te brengen.
6. Enkelzijdig verlijmen: laat de lijm circa 30 seconden drogen tot deze kleverig is en druk het materiaal vervolgens op zijn plaats.
7. Dubbelzijdig verlijmen: spuit beide oppervlakken in (één zijde verticaal, de andere zijde horizontaal) en laat de lijm 5-10 minuten drogen voordat je de delen samenvoegt.
8. Tijdelijk verlijmen: spuit één oppervlak in en laat de lijm 5-10 minuten drogen voordat je de delen samenvoegt.
9. Voorkom verstopping van de spuitmond: houd na elk gebruik de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond in totdat er geen lijm meer uitkomt.
10. Lijmresten kunnen worden verwijderd met de DS-150 Citrus Cleaner of een ander geschikt oplosmiddel zoals terpentine (white spirit).

BELANGRIJK

DS-155 droogt binnen 5 tot 10 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in de spuitbus kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele, ongeopende spuitbus, is het product 12 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.