

DS-504

500 ml spuitbus

KENMERKEN

- **gelijkmatig spuitbeeld**
- **snel en eenvoudig aan te brengen**
- **hoog vastestofgehalte**
- **lange opentijd**
- **verlijmt een grote variëteit aan materialen**
- **vrij van dichloormethaan**



TOEPASSINGEN

- polystyreen op zichzelf en op MDF, spaanplaat, multiplex
- gipsplaat, aluminium, beton, metselwerk, staal

PRODUCTOMSCHRIJVING

DS-504 is een niet-chloorhoudende spuitlijm met hoge tack, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van polystyreen op zichzelf en op diverse ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex en ander plaatmateriaal van hout.

DS-504 hecht daarnaast op de meeste gangbare bouwmaterialen, zoals gipsplaat, aluminium, beton, metselwerk en staal.

Test altijd een klein deel van de materialen om de geschiktheid van het product voor de toepassing te beoordelen.

Niet te gebruiken op flexibel PVC.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	DS-504
Vaste stoffen	± 30%
Hittebestendigheid	tot 55 °C
Spuitbereik	ca. 2,5 m²
Spuitpatroon	webspray
Kleur	transparant
Droogtijd	3-4 min.
Opentijd	tot 60 min.
Oplosmiddel	aceton
Drijfgas	dimethylether
VOC	550 g/l
Houdbaarheid	max. 12 mnd.
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Handwals medium
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van de verlijmde materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Materialen moeten schoon, droog en vrij zijn van vet, olie en stof.
3. Houd de spuitbus verticaal onder een hoek van 90° en spuit op een afstand van 10-20 cm van het in te spuiten oppervlak.
4. Enkelzijdig verlijmen: laat de lijm circa 30 seconden drogen tot deze kleverig is en druk het materiaal vervolgens op zijn plaats.
5. Dubbelzijdig verlijmen: spuit beide oppervlakken in (één zijde verticaal, de andere zijde horizontaal) en laat de lijm 3-4 minuten drogen voordat je de delen samenvoegt.
6. Tijdelijk verlijmen: spuit één oppervlak in en laat de lijm 3-4 minuten drogen voordat je de delen samenvoegt.
7. Voorkom verstopping van de spuitmond: houd na elk gebruik de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond in totdat er geen lijm meer uitkomt.
8. Lijmresten kunnen worden verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel zoals de DS-150 Citrus Cleaner.

BELANGRIJK

DS-504 droogt binnen 3 tot 4 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in de spuitbus kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele, ongeopende spuitbus, is het product 12 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.