

DS-750

EPDM Cleaner · 500 ml

KENMERKEN

- **snel en eenvoudig in gebruik**
- **bereidt EPDM-membraan voor op naadtape**
- **verwijdert vuil, olie en vet**
- **naspoelen niet nodig**



TOEPASSINGEN

- reinigen van EPDM-dakbedekking vóór het aanbrengen van naadtape
- verwijderen van overtollige daklijm of primer

PRODUCTOMSCHRIJVING

DS-750 EPDM Cleaner is een mengsel van organische oplosmiddelen, ontwikkeld om vuil, olie en vetachtige vervuiling snel van dakmembranen te verwijderen voor een optimale hechting.

DS-750 kan ook worden gebruikt om overtollige daklijm of primer te verwijderen.

Test altijd een klein deel van de materialen om de geschiktheid van het product voor de toepassing te beoordelen.

Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	DS-750 EPDM Cleaner
Oplosmiddel	koolwaterstof
Drijfgas	koolwaterstof
Spuitpatroon	nevelspray
Droogtijd	ca. 5 min.
VOC	100%
Houdbaarheid	max. 12 mnd.
Opslagtemperatuur	5 - 35 °C

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik buiten of in een goed geventileerde ruimte.

1. Verwijder overtollig stof en losse vervuiling van het dakmembraan met een borstel.
2. Houd de spuitbus verticaal onder een hoek van 90° en spuit op een afstand van 10-20 cm van het in te spuiten oppervlak.
3. Spuit DS-750 op het dakmembraan en veeg af met een schone, zachte, pluisvrije doek.
4. De droogtijd is circa 5 minuten, maar varieert afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Te veel spuiten zal de droogtijd verlengen.

BELANGRIJK

Breng naadtape, lijm of primer pas aan wanneer **DS-750** volledig is uitgedampt en het oppervlak droog is. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen kunnen de droogtijd verlengen.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 5 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele, ongeopende spuitbus, is het product 12 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.